



Advanced 70



CARACTERÍSTICAS

REQUERIMIENTOS

Sistema de click	UNILIN
Medidas EN427	230x1520 mm
Grosor total EN428	6,7 mm
Tratamiento superficie EN430	PUR
Espuma	ECOSOUND
Capa de desgaste EN429	0,7 mm
kg/m ²	7,14 Kg
kg/Caja	15,1 Kg
Lamas/Caja	6 ud
m ² /Caja	2,1 m ²
Cajas/Pallet	48 ud
m ² /Pallet	100,8 m ²
Medidas pallet (ancho x largo x alto)	990x1570x700 mm
Peso pallet	760 kg
Bisel a cuatro lados 4V	SOFT.
Clasificación EN685	33/42
Grupo de desgaste EN649:2011	T
Solidez de colores a la luz ISO105 B02:2013	4-5
Estabilidad dimensional ISO23999:2012	0,10%
Comportamiento al fuego UNE-EN 13501:2007 + A1:2009	Bfl-S1
Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633:2003	Clase 2
Emisiones de formaldehído EN717-1:2004	APTO
Test de rayadura de la rueda de silla EN425:2002	APTO
Apto para calefacción de agua	Max 30°C
Apto para calefacción de eléctrica	NO APTO
Aislamiento acústico EN ISO 717-2 (Lw)	19 dB
Resistencia a químicos	Buena

