
















ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5mm. 0,55mm. SPC Click

EN 16511

Paneles individuales: paneles de revestimiento de suelo modular multicapa (MMF) semirrígidos con capa superior resistente al desgaste.

	Grosor total	5,50mm
	Grosor de la capa de desgaste	0,55mm
	Peso total	XL 18 Kg/Caja
	Clasificación de uso	Class 23/Class 34
	Tamaño tablón	XL Click: 230,0 x 1520,0 mm
	Embalaje por caja: Tablones	XL Click: 230,0 x 1520,0 mm, 2,10 m ² 6 pcs.
	Tratamiento superficie (UV)	Sí
	Bordes biselados	Sí, microbiselado
	Estabilidad dimensional	≤ 0,15%
	Protección contra el fuego	BFL-S1
	Margen residual	≤ 0,05mm
	Pata mobiliario	No daña
	Rueda silla escritorio	Cumple
	Resistencia bloqueo	dirección longitudinal: 3.4 kN/m dirección transversal: 3.6 kN/m
	Reducción sonido por impacto: con 1mm IXPE bajo capa	19 dB
	Resistencia a la luz	6 - 7
	Resistencia a manchas	Grupos 1 - 3; grado 5
	Resistencia a la abrasión	≥ 4000 ciclos
	Resistencia térmica	0,05 m ² K/W
	Propensión electricidad estática	≤ 2kW
	Formaldeido	E1 (Libre de formaldeido)
	IIC Test de sonido con 1mm IXPE bajo capa	IIC 55
	Pentachlorophenol (PCP)	Libre de PCP
	Sistema de climatización	Max. 27°C

