



Original 70



Un pavimento creado para espacios de **alto tránsito**

Sistema de click	UNILIN
Medidas EN427	230x1520 mm
Grosor total EN428	6,7 mm
Tratamiento superficie EN430	ECO SOLID PUR
Lámina acústica	ECOSOUND TECHNOLOGY
Capa de desgaste EN429	0,7 mm
Bisel	SOFT
Clasificación EN685	33/42
Grupo de desgaste EN649:2011	T
Solidez de colores a la luz ISO105 B02:2013	4-5
Estabilidad dimensional ISO23999:2012	0,10%
Comportamiento al fuego UNE-EN 13501:2007+A1:2009	No daña
Resistencia al deslizamiento UNE-ENV 12633:2003	Cumple
Emisiones de formaldehído EN 717-1:2004	APTO

Test de rayadura de la rueda de silla EN425:2002	APTO
Apto para calefacción de agua	Máx 30 °C
Apto para calefacción eléctrica	NO APTO
Aislamiento acústico EN ISO 717-2 (Lw)	19 dB
Resistencia a químicos	Buena
Kg/m ²	11,61 kg/m ²
Kg/caja	24,38 kg/caja
Lamas/caja	6 ud
m ² /caja	2,1 m ²
Cajas/pallet	48 ud
m ² /pallet	100,8 m ²
Medidas pallet	990x1570x700 mm
Peso pallet	1.170 kg

