



Classic 55

RIGID VINIYL TILES



Capa de uso	0,55 mm	EN ISO 24340
Clasificación capa de uso	Tipo 1	EN ISO 10582
Tratamiento superficie	PUR	ECO SOLID
Base	Eco Sound Technology	
Anchura	180 mm	
Longitud	1220 mm	
Espesor	5,5 mm	EN ISO 24342
Lamas por caja	8 uds.	
M ² /caja	1,76 m ²	
Cajas/pallet	55 cajas	
M ² /pallet	96,8 m ²	
Fijación	CLICK	
Peso por caja	15 Kg. aprox.	
Resistencia al fuego	Bfl-S1	EN13501-1
Resbaladidad	R9	EN13893/DIN51130
Grupo desgaste	T	GB/T 4085-2015
Calefacción radiante	APTO MAX. 27º	EN12524
Conductividad eléctrica	<10 ¹² Ω	EN1081
Resistencia térmica	Aprox. 0,05 m ² K/W	EN ISO 10456
Emisión formaldehido	E1	EN 717-1
Resistencia a las ruedas	CUMPLE	EN ISO 4918- EN 425
Clase de uso EN ISO 10874	CLASE 23 CLASE 32	Doméstico Alto Comercial Moderado
Garantía	15 AÑOS 7 AÑOS	Doméstico Comercial

