



Large 55

RIGID VINYL TILES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5 mm. 0,55 mm. SPC Click

EN 16511

Paneles individuales: paneles de revestimiento de suelo modular multicapa (MMF) semirrígidos con capa superior resistente al desgaste.

	Grosor total	5,50 mm
	Grosor de la capa de desgaste	0,55 mm
	Peso total	XL 18 Kg/Caja
	Clasificación de uso	Class 23/Class 34
	Tamaño tablón	XL Click: 230,0x1520,0 mm
	Embalaje por caja: Tablones	XL Click: 230,0x1520,0 mm, 2,10 m ² 6 pcs.
	Tratamiento superficie (UV)	Sí
	Bordes biselados	Sí, microbiselado
	Estabilidad dimensional	≤ 0,15%
	Protección contra el fuego	BFL-S1
	Margen residual	≤ 0,05 mm
	Pata mobiliario	No daña

	Rueda silla escritorio	Cumple
	Resistencia bloqueo	dirección longitudinal: 3.4 kN/m dirección transversal: 3.6 kN/m
	Reducción sonido por impacto: con 1 mm IXPE bajo capa	19 dB
	Resistencia a la luz	6 - 7
	Resistencia a manchas	Grupos 1-3; grado 5
	Resistencia a la abrasión	≥4000 ciclos
	Resistencia térmica	0,05 mK/W
	Propensión electricidad estática	≤ 2 kW
	Formaldeido	E1 (Libre de formaldeido)
	IIC Test de sonido con 1 mm IXPE bajo capa	IIC 55
	Pentachlorophenol (PCP)	Libre de PCP
	Sistema de climatización	Max. 27 °C

